

BOLLETTINO TECNICO

9123 Transfer

Dimensioni:

Spessore 0,05 mm
Larghezze da 4 a 1500 mm

Caratteristiche:

Adesivo	acrilico in solvente
Supporto	fibre di vetro
Liner	carta bisiliconata 80 gr/m ²
Adesività su acciaio (PSTC 1)	10±3 N/25mm
resistenza alla temperatura	-30 +180°C

Applicazioni:

Per adesivizzare carta, cartone, posters, tessuti, per applicare foto sugli album, per campionari, ecc.

TECHNICAL DATA SHEET

9123 Transfer tape

Dimensions:

Thickness 0.05 mm
Roll widths from 4 to 1500 mm

Specifications:

Adhesive	solvent acrylic
Carrier	fibre glass
Release liner	d/s siliconised paper 80 gr/m ²
Peel adhesion (PSTC 1)	10±3 N/25mm
Temperature resistance	-30° +180°C

Application:

On paper, cardboard, posters, tissues, to stick photographs onto albums, etc.

Le caratteristiche sopra indicate sono basate su risultati ottenuti da prove e calcoli rigorosi. Tuttavia, benché perfettamente attendibili, non sono garantite e l'utilizzatore deve controllare l'idoneità del prodotto consultandoci se ci fossero dubbi su particolari applicazioni.

Il prodotto deve essere conservato in ambiente asciutto e ben ventilato ad una temperatura di circa 20°C e deve essere protetto da esposizione continua alla luce solare. Applicare su superfici ben asciutte e pulite.

The above performance features are based on the results of tests and careful calculations. They are put forward in good faith but are not guaranteed. The enduser should check the suitability of the product for its intended use and consult us for any doubt about particular applications. Storage should be in dry, well ventilated rooms with a temperature around 20°C and protected from continuous exposure to direct sunlight. Always apply the product to clean and dry surfaces.

VIKING

INDUSTRIAL PRODUCTS LIMITED

Unit 1, Coronation Business Park,
Hard Ings Road, Keighley,
West Yorkshire BD21 3ND

Telephone: 01535 610373 Facsimile: 01535 610801
E-mail sales@vikingtapes.co.uk
<http://www.vikingtapes.co.uk>